

DEKORDESKA

DEKORACJA ŚCIAN - IMITACJA DREWNA NATURALNEGO

Karta techniczna - DEKORDESKA



DS-PRO Sp. j.
ul. Berezów 17, 26-130 Suchedniów



Karta techniczna - DEKORDESKA Imitacja drewna naturalnego

1. Charakterystyka

Zakres stosowania:

- na powierzchniach docieplonych systemami BSO na styropianie
- nośne podłoża mineralne
- w deskowaniu częściowym i całościowym
- imitacja Muru Pruskiego

Cechy produktu:

- wiernie oddaje strukturę drewna, sprawdza się jako element dekoracyjny ścian
- niepalna - wyniki badań potwierdzone certyfikatem, klasyfikacja NRO
- prosty montaż przy użyciu kleju, nie wymaga ingerencji w ocieplenie budynku
- trwała - produkcja z użyciem wysokiej jakości materiałów jako kompozyt polistyrenu, masy akrylowej i siatki z włókna szklanego
- odporna na wpływ czynników atmosferycznych i mechanicznych
- niewielki ciężar, montaż możliwy jest praktycznie na każdej przygotowanej powierzchni
- nie wymaga okresowej impregnacji, odporny na insekty, nie wypacza się

Budowa:

- rdzeń polistyrenowy
- siatka z włókna szklanego 145g/m²
- masa akrylowa



2. Dane techniczne

Wymiary: (szerokość x długość x grubość)*

Asortyment	Wymiary (mm)	Ilość w paczce	Zużycie
DEKOR-DD01 SLIM	90 x 2000 x 12	28 szt. - 5,04m ²	1 szt. - 0,18m ²
DEKOR-DD02 SLIM+	130 x 2000 x 12	20 szt. - 5,20m ²	1 szt. - 0,26m ²
DEKOR-DD03 WIDE	180 x 2000 x 12	20 szt. - 7,20m ²	1 szt. - 0,36m ²
DEKOR-DD05 CARVE	180 x 2000 x 12	20 szt. - 7,20m ²	1 szt. - 0,36m ²

*tolerancja (szerokość x długość) +/- 2mm

Waga:

- ok. ~4 kg/m²

Karta techniczna - DEKORDESKA Imitacja drewna naturalnego

3. Sposób montażu

Przygotowanie powierzchni:

Podłoże musi być równe, zwarte, suche, wolne od substancji zmniejszających przyczepność. Nowe tynki cementowe i cementowo-wapienne powinny dojrzewać co najmniej 28 dni. Tynki osypujące się i popękane należy usunąć, a ubytki wypełnić. Podłoża o dużej nasiąkliwości (np. tynki gipsowe, płyty G-K) należy zabezpieczyć gruntem.

Cięcie:

Piły, tarcze diamentowe do ceramiki

Klejenie:

Dedykowany klej cementowy EBX-1C (wg. zaleceń na etykiecie)

Gruntowanie:

EBX-2FL, farba podkładowa.

Malowanie:

W celu nadania koloru i ostatecznego naturalnego wyglądu należy pomalować Dekordeskę, lazurą. Zaleca się użycie lazur dedykowanych UV Protect, uodpornionych na działanie promieni UV. Kolejność: KLEJ + DEKORDESKA + EBX-2FL + LAZUR



4. Konserwacja

Mycie:

W zależności od warunków użytkowania (zapylenie, zadymienie) zaleca się mycie elewacji co 5-8 lat. Do mycia używać wody z dodatkiem detergentów bezropuszczalnikowych. Można użyć urządzeń ciśnieniowych.

Impregnacja:

Dekordeska w odróżnieniu od naturalnego drewna nie wymaga okresowej impregnacji.

5. Przechowywanie - transport

Składowanie:

W oryginalnych opakowaniach na równej powierzchni w suchych pomieszczeniach.

Transport:

Na palecie zbiorczej lub oryginalnych paczkach „na leżąco”.

Gwarancja:


24 miesiące od daty zakupu.

Karta techniczna - DEKORDESKA
Imitacja drewna naturalnego

6. Kolorystyka (dedykowane lazury akrylowe UV-Protect)



01 Klon srebrny



03 Jesion bielony



07 Dąb węgierski



12 Śliwa łącka




13 Sosna góraska



15 Dzika wiśnia



16 Cedr kanadyjski



17 Orzech porto



18 Ciemny machoń



19 Oliwka bielona



20 Sosnowa kora



21 Hiszpańska oliwka



22 Drzewo bete



23 czarna olcha



24 Wenge kongo



25 Dąb złoty



26 Winchester



28 Antracyt



29 Ciemny orzech



30 Sosna skandynawska